SET

スミボロン マルチコーナー ワンユースチップ

BN250/BNX20/BNX25/BN600



住友電工

スミボロン マルチコーナーワンユースチップ

おトクなワンユースチップがさらにおトク！

従来のワンユースチップに比べ、1コーナーあたりの価格をさらに割安としました。
ワンユースチップを数多くお使いになるお客様に最適のアイテムです。

人気の4材種（BN250、BNX20、BNX25、BN600）をラインナップ

連続から断続まで、焼入鋼切削を幅広くカバーするBN250、BNX20、BNX25、
さらに、鋳鉄高速切削で人気のBN600を在庫化しました。
（スミボロン/スミダイヤ製品ガイド参照先：BN250,BNX20,BNX25 → **No.001**　BN600 → **No.017**）

在庫型番

■ネガティブタイプ（穴つき）


◉＝1個入り、10個入りとも在庫。　●＝1個入りのみ在庫。

※ 新材種BNX25は、焼入鋼高速断続切削用に刃先強度を高めた「NSワンユースチップ」でご指定ください。（型番例：2NS-XXXX、T-3NS-XXXX）

外観	1個入りアイテム 品番	新呼び記号	従来呼び記号	10個入りアイテム 品番	新呼び記号	従来呼び記号	在庫材種 BN250	BNX20	BNX25※	BN600	寸法(㎜) 内接円	厚み	ノーズ半径	穴径
	16607(ABW)	2NU(2NS)-CNMA120404	2NU(2NS)-CNMA431	16ACL (ADA)	左記型番の先頭に「T—」をつけたもの		◉	◉	◉				0.4	
	16608(ABX)	2NU(2NS)-CNMA120408	2NU(2NS)-CNMA432	16ACM (ADB)			◉	◉	◉	◉	12.7	4.76	0.8	5.16
	16609(ABY)	2NU(2NS)-CNMA120412	2NU(2NS)-CNMA433	16ACN (ADC)			◉	◉	◉				1.2	
	16610(ABZ)	2NU(2NS)-DNMA150404	2NU(2NS)-DNMA431	16ACP (ADD)			◉	◉	◉				0.4	
	16611(ACA)	2NU(2NS)-DNMA150408	2NU(2NS)-DNMA432	16ACQ (ADE)			◉	◉	◉	◉	12.7	4.76	0.8	5.16
	16614(ACB)	2NU(2NS)-DNMA150412	2NU(2NS)-DNMA433	16ACR (ADF)									1.2	
	16604(ACC)	2NU(2NS)-SNMA120404	2NU(2NS)-SNMA431	16ACS (ADG)			◉	◉					0.4	
	16605(ACD)	2NU(2NS)-SNMA120408	2NU(2NS)-SNMA432	16ACT (ADH)			◉	◉		◉	12.7	4.76	0.8	5.16
	16606(ACE)	2NU(2NS)-SNMA120412	2NU(2NS)-SNMA433	16ACU (ADJ)			◉	◉					1.2	
	16601(ACF)	3NU(3NS)-TNMA160404	3NU(3NS)-TNMA331	16ACV (ADK)			◉	◉	◉				0.4	
	16602(ACG)	3NU(3NS)-TNMA160408	3NU(3NS)-TNMA332	16ACW (ADL)			◉	◉	◉	◉	9.525	4.76	0.8	3.81
	16603(ACH)	3NU(3NS)-TNMA160412	3NU(3NS)-TNMA333	16ACX (ADM)			◉	◉					1.2	
	16612(ACJ)	2NU(2NS)-VNMA160404	2NU(2NS)-VNMA331	16ACY (ADN)			◉	◉	◉		9.525	4.76	0.4	3.81
	16613(ACK)	2NU(2NS)-VNMA160408	2NU(2NS)-VNMA332	16ACZ (ADP)			◉	◉	◉				0.8	

●切込みは　0.5㎜ 以下でご使用下さい。

●チップ(上表)の穴形状



住友電気工業株式会社ダイヤ製品事業部は、品質管理システム＊でISO9001　を取得しております。
*工業用のCBN　製品とダイヤモンド製品の設計・開発及び製造

◆安全にお使いいただくために◆

- 本製品を安全にお使いいただくために、取付け工具の取扱説明書を必ず読んで、正しくお使い下さい。
- 鋭い切れ刃を持っているため取扱にご注意下さい。
- 高温の切り屑が飛散したり長く伸びた切り屑が排出されることがありますので、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用下さい。
- 使用方法を誤ったり、使用条件が不適切な場合、工具の破損、飛散を招きますので推奨条件の範囲内で、ご使用下さい。

住友電気工業株式会社

ダイヤ製品事業部 〒664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1 TEL(0727)71-0568 FAX(0727)71-2407
〈粉末合金事業部〉
東京営業部 〒107-8468 東京都港区元赤坂1-3-12 TEL(03)3423-5611 FAX(03)3423-5610
中部支社営業部 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-1-6 TEL(052)963-2841 FAX(052)963-2765
大阪営業部 〒550-0013 大阪市西区新町1-10-9 TEL(06)6533-3181 FAX(06)6533-3797

仙台営業所 ☎(022)390-1831　北陸営業所 ☎(076)264-3822
郡山営業所 ☎(024)923-7111　安城営業所 ☎(0566)74-7091
北関東営業所 ☎(0285)24-3627　滋賀営業所 ☎(077)561-0275
関越営業所 ☎(0273)28-0552　岡山営業所 ☎(0862)21-6866
長野営業所 ☎(0268)23-7965　四国営業所 ☎(087)833-3886
富士営業所 ☎(0545)53-1152　広島営業所 ☎(082)249-7191
浜松営業所 ☎(053)451-4395　九州営業所 ☎(093)591-1064

お客様技術相談コーナー
AM9:00〜PM5:30/土・日・祝日を除く



いい 工 具 110 番
0120-159110



インターネットホームページ
http://www.hm.sei.co.jp/

緑ゆたかな明日のために（このパンフレットは森林資源保護のため1年草のケナフを原料とした「非木材紙」を使用しております。）

JV082R(2000.10)